

930
mm.95,6x19,6

Cerniere invisibili per porte
Invisible hinges for doors
Bisagras ocultas para puertas



Cod. CI000930 NIKOO
Cod. CI000930 OTT00
Cod. CI000930 NOP00

Pack. 20

CARATTERISTICHE:



- Realizzata in zama in 3 diverse finiture
- Adatta per ante con spessore minimo di 26 mm
- Lunghezza totale 95,6 mm
- Profondità 27,6 mm
- Portata fino a 60 kg
- Simmetria di cava

MAIN FEATURES:


- Produced in zamak in 3 different finishes
- Suitable for doors of 26 mm min. thickness
- Total length 95,6 mm
- Depth 27,6 mm
- Load capacity up to 60 kg
- Slot symmetry

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada en zamak en 3 acabados diferentes
- Adapta para puertas con un espesor mínimo de 26 mm
- Longitud total 95,6 mm
- Profundidad de 27,6 mm
- Capacidad de carga hasta 60 kg
- Simetría de corte





Misure della cava
Slot measurement
Medidas de corte



REVERSIBILITÀ - REVERSIBILITY - REVERSIBILIDAD

Reversibile per porte da 26 mm a 30 mm di spessore
Reversible for doors from 26 mm to 30 mm thick
Reversible para puertas de 26 mm hasta 30 mm de espesor



Sezione porta
Door cross-section
Sección de puerta

PORTATA ANTE

Larghe fino a 850 mm
Alte fino a 2100 mm
A - 2 cerniere kg 40
B - 3 cerniere kg 60
Alte oltre 2100 mm
C - 4 cerniere kg 60

CAPACITY DOORS

Width up to 850 mm
Alte fino a 2100 mm
A - 2 hinges kg 40
B - 3 hinges kg 60
More than 2100 mm high
C - 4 hinges kg 60

CAPACIDAD PUERTAS

Anchas hasta 850 mm
Altas hasta 2100 mm
A - 2 bisagras kg 40
B - 3 bisagras kg 60
Mas altas que 2100 mm
C - 4 bisagras kg 60

